



Sellador Wet Look

Acrílico 100% | No. 510



Para Exteriores



Para Interiores



Decorativo

Acabado Brilloso de Aspecto Húmedo, Repele al Agua, No Amarillea

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador 100% Acrílico transparente, especialmente formulado para sellar, proteger y embellecer superficies de concreto, losetas con acabado brillante de aspecto húmedo. Protege la superficie de la humedad, el salitre y de los efectos de la intemperie. Este sellador **NO** contiene plomo.

APLICACIONES

Se recomienda para aplanados de cemento, mampostería verticales y horizontales en exteriores e interiores. No se recomienda en madera, metal, mármol, granito, áreas cercanas a albercas o áreas sujetas bajo presión hidrostática. **PRECAUCIÓN:** Las superficies selladas pueden ser resbalosas cuando están húmedas. Tenga precaución al caminar por la superficie sellada cuando esta húmeda.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto*: 1 Hora Máx.
Secado para segunda mano*: 4 horas.
Secado para tránsito ligero*: 48 horas.
Densidad: 1.01 -1.03 kg/L.
Sólidos en Peso: 31 - 33 %.
Sólidos en Volumen: 30 Mín.
Viscosidad: 15 - 30 Cp.
Rendimiento**: 3 - 5 m²/L.
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV): < 100 g/L.
Presentaciones: 4 L, 19 L.

* El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.

** Puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- La superficie que se va a sellar deberá estar perfectamente limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.
- Los materiales de construcción deben estar completamente fraguados (al menos 28 días) y secos.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes y durante la aplicación.
- El Sellador Wet Look **NO SE DILUYE**, aplicar directamente.
- El Sellador Wet Look se aplica con brocha o rodillo, equipo de aspersión airless, siendo suficiente dos manos para lograr el efecto deseado. No aplique más de 4 manos de sellador.
- Deje secar mínimo 4 horas antes de aplicar la siguiente mano.

RECOMENDACIONES

- No mezcle el Sellador Wet Look con otras pinturas o selladores.
- No adicione colorantes al Sellador Wet Look.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No aplique el Sellador Wet Look en capas gruesas, porque puede perder el efecto transparente al secar.
- No aplique el sellador en días lluviosos, ni cuando existe pronóstico de lluvia en las siguientes 24 horas, ni cuando la temperatura sea menor a 10°C ni mayor a 30°C, evite aplicar el sellador si la humedad relativa del ambiente es mayor al 80%. Evite aplicar el sellador bajo el sol directo o si la superficie está muy caliente al tacto.
- Las superficies horizontales pueden estar sujetas a exceso de agua o tráfico peatonal, es recomendable retocar periódicamente.
- Para superficies de concreto asegurarse que el pH esté entre 6 - 10, antes de aplicar el Sellador Wet Look.
- No se recomienda para tráfico Vehicular. No recomendado para cocheras.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- Después de cada uso, cierre bien el recipiente evitando la entrada de aire y humedad.
- No utilizar éste producto si se ha dejado destapado por más de 8 horas.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

