



Laca de Nitrocelulosa

de Mediana Dilución | SERIE NL0700



Para Interiores



Base Solvente



Madera



Acabado

Dale acabado y protección a tus maderas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Laca de nitrocelulosa de altos sólidos, fácil aplicación y secado rápido, disponible en una variedad de acabados. Diseñada para uso en interiores, se puede aplicar sobre selladores de nitrocelulosa o poliuretano para lograr un excelente acabado. **Este producto NO contiene plomo y tampoco metales pesados.**

APLICACIONES

Ideal para aplicarse sobre diversas superficies y proyectos en interiores donde se busque proporcionar un acabado liso y duradero.

PROPIEDADES

Clasificación: Base Solvente
Aspecto Físico: Líquido Amarillento.
Densidad a 25°C: 0.90 - 0.96
Viscosidad: 17 segundos
Secado al tacto: 20 a 25 min
Secado a huella: 30 a 35 min
Secado entre mano y mano: 30 a 35 min
Número de manos: 3 a 4 manos.
Secado entre manos: 30 a 35 min.
Secado Total: 120 min.
Uso preferente: 5 años

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- Lija suavemente la madera con papel de lija de grano fino 320, para eliminar cualquier imperfección y abrir los poros de la madera. Limpia el polvo con un trapo seco y limpio.
- Aplicar una vez la superficie este lisa y libre de contaminantes.

INSTRUCCIONES

- Diluir la laca de nitrocelulosa de mediana dilución con el producto D-8000 (Diluyente de nitrocelulosa) al 60 - 80% y mezcle bien.
- Utilizando una brocha de cerdas finas o con pistola, aplicar una capa uniforme de laca sobre la madera. Hacerlo siempre en sentido de la veta para obtener el mejor acabado posible.
- Dejar que la laca seque entre 30 y 35 min para aplicar la siguiente capa de producto.
- Una vez que la laca esté seca, lijar entre capas de nuevo hasta eliminar cualquier irregularidad. Limpiar el polvo con un paño seco.
- Aplicar de 1 a 2 manos cruzadas para obtener un acabado óptimo.

RECOMENDACIONES

- Producto inflamable, mantenga apartado de altas temperatura, chispas y flamas.
- No se perforo ni se destruya.
- Use este producto con ventilación adecuada.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- No se deje al alcance de menores de edad.
- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Para mayor información consulte la hoja de seguridad.

ACABADOS

CLAVE	ACABADO
NL0742	Mate
NL0743	Semimate
NL0740	Brillante