



INSIGNIA

Pintura 100% Acrílica | SERIE 2100



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semimate



Base Agua

Siempre como recién pintada. Resistente al ensuciamiento.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Insignia es una pintura formulada con resinas 100% acrílicas. Tiene una alta resistencia a la alcalinidad del cemento, excelente resistencia al lavado, manchado, giseo y decoloración en aplicaciones a la intemperie, además de excelente rendimiento y facilidad de aplicación. Esta pintura **NO** contiene plomo.

APLICACIONES

Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero. Ideal en construcciones donde se requiera un alto desempeño y larga duración.

PROPIEDADES

Secado Libre al tacto: 1 Hora Máx.

Densidad: 1.30 - 1.40 kg/L

Sólidos en Peso: 53 - 57%

Viscosidad: 110 - 115 U. Krebs

Rendimiento (a 2 manos)*: 10 - 12 m²/L

Resistencia al desgaste por tallado: Cumple

De acuerdo a la Norma NMX-C-423-ONNCCCE-2019 Tipo I, Categoría AA

Bases para Igualación: Pastel, Tint, Deep y Neutra

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) **: < 50g/L

Presentaciones: 1L, 4L, 19L

* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínala lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.
- La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.
- Los materiales de construcción deben estar completamente fraguados y secos. Insignia puede ser aplicada sin uso de sellador, sin embargo para favorecer su rendimiento y obtener la garantía de por vida, se recomienda sobre superficies de cemento, yeso o mortero tanto en interiores como exteriores, utilizar el Sellador Acrílico No. 580. La dilución del sellador puede ir de 1 a 5 partes de agua por una parte de sellador, dependiendo de la porosidad de la superficie. Una vez seco el sellador se podrá pintar.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Diluya agregando agua limpia, la proporción depende de la porosidad de la superficie y del método de aplicación empleado, generalmente de un 10 a 20% es suficiente.
- Vuelva a mezclar todo el contenido del envase.
- **Insignia** se aplica con brocha, rodillo o por aspersión.
- Deje secar un mínimo de 2 horas la primera mano antes de aplicar la segunda.

RECOMENDACIONES

- Todos los colores de **Insignia** se mezclan entre sí.
- No mezcle **Insignia** con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Antes de pintar solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.
- Almacene en un lugar techado y a temperatura ambiente.
- No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Acrílico No. 580