



KOVER Restaurador

Impermeabilizante | SERIE 7600



Calidad



Resistencia
al calor



Resistencia
a la lluvia



Impermeabilizante

Protector de Sistemas Asfálticos, de Fácil Aplicación.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Recubrimiento elastomérico base agua de fácil aplicación, fabricado con resinas 100% acrílicas por lo que tiene una alta resistencia a los rayos UV. Forma una barrera contra el sangrado del asfalto que se presenta en membranas prefabricadas o en sistemas asfálticos aplicados en frío, envejecidos. Elaborado con fibras de alta calidad, posee gran elasticidad y excelente adhesión. En su color blanco refleja mayormente la luz solar reduciendo la transmisión del calor hacia el interior de las superficies, manteniendo así los interiores más frescos y confortables. Este impermeabilizante **NO** contiene plomo.

APLICACIONES

Como renovador de membranas prefabricadas de asfalto modificado o de impermeabilizantes asfálticos aplicados en frío, que se encuentren envejecidos. Forma una barrera que previene el daño prematuro que sufren los Sistemas Asfálticos por intemperización.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 2 Horas	Secado para Segunda Capa: 24 Horas
Densidad: 1.29 - 1.32 kg/L	Sólidos en Peso: 58 - 60 %
Elongación: 150% Mín.	Viscosidad: 25,000 - 35,000 Cps
Rendimiento (a 2 capas): 1 m ² /L	
Colores: Blanco y Terracota.	Presentaciones: 19 L

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

La superficie a impermeabilizar debe tener un drenaje adecuado y un pendiente que evite el encharcamiento.

Membranas Prefabricadas de asfalto modificado envejecidas.

- La superficie deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.
- En caso de que la membrana tenga gravilla mineral deberá asegurarse que no se encuentre suelta, puede ser mediante una limpieza con una escoba de cerdas suaves.
- Si existen grietas, fisuras o desuniones entre las membranas, resane con un resanador asfáltico, siguiendo cuidadosamente sus instrucciones de aplicación.

Impermeabilizantes Asfálticos aplicados en frío deteriorados.

- La superficie deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.
- Remueva el impermeabilizante que se encuentre suelto o mal adherido a la superficie.
- Si existen grietas o fisuras, resane con un resanador asfáltico, siguiendo cuidadosamente sus instrucciones de aplicación.

INSTRUCCIONES

- Selle toda la superficie con Sellador Kover Concentrado, SIN diluir, siguiendo las instrucciones de aplicación de su envase.
- Mezcle bien el contenido del impermeabilizante antes de la aplicación.
- Membranas Prefabricadas de asfalto modificado envejecidas. El **Kover Restaurador** se aplica con brocha o rodillo afelpado.
- Aplique sin diluir una capa uniforme del **Kover Restaurador** a razón de 2m² por litro.
- Deje secar y no pise la superficie por 24 horas, posteriormente aplique en forma transversal una segunda capa de impermeabilizante **Kover Restaurador** del mismo espesor que la anterior.
- Impermeabilizaciones Asfálticos aplicados en frío deteriorados. El **Kover Restaurador** se aplica con brocha, rodillo afelpado o cepillo de cerdas suaves.
- Aplique sin diluir una capa uniforme del **Kover Restaurador** a razón de 2m² por litro.
- Deje secar y no pise la superficie por 24 horas, posteriormente aplique en forma transversal una segunda capa de impermeabilizante **Kover Restaurador** del mismo espesor que la anterior.

RECOMENDACIONES

- Repare todo punto de posible filtración de humedad antes de aplicar el **Kover Restaurador**.
- Asegúrese de que la superficie no se encuentre caliente por el sol.
- No aplique **Kover Restaurador** sobre impermeabilizaciones asfálticas en caliente o base solvente; en éste caso deberá removerlo por completo previamente.
- Respete los tiempos de secado.
- No mezcle **Kover Restaurador** con otros materiales.
- Evite aplicar el **Kover Restaurador** en días lluviosos, cuando amenace lluvia o cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C. Se sugiere no aplicar el impermeabilizante a una humedad relativa mayor a 70%, estas condiciones pueden alterar su tiempo de secado y desempeño.
- Almacene en un lugar techado y a temperatura ambiente.
- Lave brochas y demás equipo de aplicación con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Kover Concentrado No. 2470
Resanador para Grietas Kover No.2490