



Berelex One Hand

Pintura 100% Acrílica | SERIE 3200



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Mate



Antiviral y Antibacterial



Base Agua

Cubre a una sola mano

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Berelex One Hand es una pintura de acabado mate, formulada con resina 100 % acrílica, se distingue por su alto poder cubriente, lo cual permite lograr fácil cobertura en una sola mano, logrando así ahorro de tiempo de aplicación. Una de las características de **Berelex One Hand** es la de inhibir el crecimiento de bacterias, hongos y algas, sobre la superficie pintada, ofreciendo bienestar y sensación de seguridad contra la contaminación de microorganismos. Esta pintura **NO** contiene plomo.

APLICACIONES

Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero. Ideal en proyectos donde se requiere una pintura de alto desempeño y duración, así como cuando se busca reducir el tiempo de aplicación debido a que se logra la cobertura en una sola mano.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.

Densidad: 1.45 - 1.50 kg/L

Sólidos en Peso: 54 - 56 %

Sólidos en Volumen: 32 - 34 %

Brillo a 60°: < 4.0 %

Viscosidad: 85 - 90 U. Krebs

Rendimiento (a 1 mano)*: 14 - 16 m²/L

Lavabilidad: > 100,000 ciclos

Bases para Igualación: Pastel

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)**: < 50 g/L

Presentaciones: 1 L, 4 L, 19 L

* Puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

¿Cómo eliminar los hongos?

- Los hongos presentes en una superficie deben eliminarse antes de pintar, utilice una solución de cloro diluido, mezcle 1/2 taza de cloro comercial en 1 litro de agua. Humedezca un paño o esponja en la solución y frote con ella la superficie hasta eliminar la mancha de hongo. Enjuague con agua limpia y deje secar, posteriormente pinte. Use guantes de goma y anteojos protectores al manipular la solución de cloro.
- Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije y aplique una capa de Sellador Berel Green No 590; si ya polvea o es al temple, elimínala lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.
- La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.

- Los materiales de construcción deben estar completamente fraguados y secos. Sobre superficies exteriores e interiores nuevas de concreto, mortero y similares debe utilizar el Sellador Acrílico Berel No. 580, diluya el sellador de 1 a 5 partes de agua por una parte de sellador, dependiendo de la porosidad de la superficie. Otra opción para sellar sobre superficies exteriores e interiores nuevas de yeso, concreto o mortero es utilizar el Sellador Berel Green No. 590 diluido al 10 % con agua. Una vez seco el sellador aplicado, se podrá pintar.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes de aplicar.
- **Berelex One Hand** es una pintura lista para aplicar, por lo que no requiere dilución al aplicarse con rodillo. Para aplicación con pistola de aire diluya con agua limpia hasta máximo 10%.
- En caso de diluir, vuelva a mezclar hasta incorporar el agua.
- **Berelex One Hand** se aplica con rodillo o por aspersión.
- Utilice brocha solo para recortes.
- Aplique uniformemente para lograr el acabado y cobertura esperada.
- En caso de aplicar más de una mano, deje secar un mínimo de 2 horas la primera antes de aplicar la siguiente.
- Evite aplicar capas gruesas.

RECOMENDACIONES

- Todos los colores de **Berelex One Hand** se mezclan entre sí.
- Disponible en Sistema de Color Multitono.
- No adicione más tinta de lo indicado en el formulario.
- No mezcle **Berelex One Hand** con otras pinturas.
- Para superficies pintadas anteriormente con pinturas que no son de acabado mate se recomienda aplicar una capa de Sellador Green No. 590 antes de aplicar la pintura.
- Si va a repintar e involucra un cambio drástico de color, se recomienda aplicar una capa de Sellador Berel Green No. 590 como fondo para lograr el cubriente completo.
- Las condiciones de la superficie y la técnica de aplicación pueden influir en el cubrimiento de la pintura. Bajo condiciones extremas: lugares sin ventilación, cerrados, tibios y/o muy saturados de humedad, la efectividad de la pintura contra microorganismos es limitada.
- Debe evitarse la exposición en inmersión, continua o intermitente, así como el contacto continuo con agua.
- El desempeño de **Berelex One Hand** puede ser menor en ambientes tropicales.
- Esta pintura puede lavarse después de 7 días de haberse aplicado.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Antes de pintar solución problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Acrílico No. 580

Sellador Berel Green No. 590